

Vogelsang Schrumpfmanschette LSM Fix

mit Indikator und flexibel befestigtem Verschluss für Lichtmasten

Erforderliche Geräte

- Flüssiggasbrenner
- Arbeitshandschuhe
- Handdrahtbürste
- Temperaturfühler




Warmverarbeitung



Verarbeitung ohne Voranstrich



1
Oberfläche durch geeignetes Verfahren (z.B. Handdrahtbürste, Schmirgelleinen) reinigen, Staubreste entfernen.



2
Bei vorhandener Restfeuchte die zu umhüllende Fläche mit weich eingestellter Propangasflamme trocknen und auf 50°C vorwärmen.



3
Staubschutzfolie abziehen, Manschetteneinde erwärmen.



4
Manschette um den Lichtmasten legen und dabei ausrichten.



5
Überlappung von innen erwärmen, Manschette schließen und mit Handschuh andrücken.



6
Verschlusslasche aufklappen und Kleberseite erwärmen, bis der Kleber milchig wird.

MH09.ISG-MA021.003dt 05.15.06.2020



7

Verschlusslasche zuklappen, von außen nachwärmen und dann andrücken.



8

In der Mitte beginnend in Umfangsrichtung nach unten schrumpfen.



9

Dann wiederum von der Mitte ausgehend in Umfangsrichtung nach oben schrumpfen.



10

Der Schrumpfvorgang ist beendet, wenn die Schrumpfmanschette überall eng anliegt.

ACHTUNG: Unsere Umhüllungssysteme sind nicht für das Abdichten von Leckagen in medienführenden Rohrleitungen geeignet, sondern ausschließlich für die Prävention und den Schutz vor Korrosion!

MH09.ISG-MA021.003dt 05.15.06.2020

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Versuchen. Für alle Maßtoleranzen gelten die einschlägigen Normen, z.B. DIN 30672. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Eignungen für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Bei o.g. Maßen und Gewichten handelt es sich um Richtwerte. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Dipl.-Ing. Dr. E. Vogelsang

GmbH & Co. KG

KUNSTSTOFF- UND KORROSIONSSCHUTZWERK

Industriestraße 2 · 45699 Herten

Tel. +49 2366/8008-0 · www.e-vogelsang.com